



เครื่องกีดขวางในที่จอดรถ

Car Park Barrier Gate



- ควบคุมการเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยรีโมทคอนโทรล
- ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม
- มีระบบการทำงานที่ต่อเนื่องและเสียงเบา
- ใช้งานได้นาน และบำรุงรักษาง่าย
- สามารถบันทึกข้อมูลและรายงานผลได้
- ไร้กังวลหากเกิดข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิค

สามารถเลือกใช้ได้ทั้งระบบอัตโนมัติและ Manual

บริษัท ธนาบุตร จำกัด

931 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-2150105-8, 02-2160318-21, 02-2160309-14, 02-2162901-5 แฟกซ์ : 02-2162906-7, 02-2162909

Email : info@tanabutr.co.th URL : www.tanabutr.co.th



ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลและ Access Card

- ใช้ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดด้วยระบบอัตโนมัติ โดยการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบ RS485
- สามารถเปิด-ปิด และบันทึกข้อมูลการเข้า-ออก พร้อม รายงานข้อมูลได้ (อุปกรณ์เสริม)



สะดวก เหมาะสม

- ติดตั้งง่าย สามารถใช้ได้แม้ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่อง ความสูง เช่น ที่จอดรถชั้นใต้ดิน เป็นต้น
- ระบบการถ่ายโอนข้อมูลมีการทำงานลื่นเป็นคู่ เพื่อป้องกันการรบกวนกันจากการรบกวนของคน



ความปลอดภัย

- ในกรณีที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับ ระบบจะยกแขนขึ้นโดย อัตโนมัติ
- ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือเหตุฉุกเฉิน สามารถหมุนกลับเพื่อใช้งานในระบบ Manual ได้
- ในกรณีที่สิ่งกีดขวางขณะปิดเครื่องกีดขวาง ระบบจะหยุด การทำงานอัตโนมัติ (อุปกรณ์เสริม)



แข็งแรงและทนทาน

- ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่มีคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม



ใช้งานได้หลากหลาย

- เครื่องกีดขวาง Folding Gate ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานของรัฐ, หน่วยงานเอกชน, สถานศึกษา, ห้างสรรพสินค้า, Car Park, Airport เป็นต้น

TECHNOLOGICAL PARAMTERS

กำลังมอเตอร์	120 W
วัสดุ	อลูมิเนียม
ความยาวของแขนเครื่องกีดขวาง	ยาว 3-4.5 เมตร*
เวลาที่ใช้ในการเปิด-ปิด	3 วินาที
อุณหภูมิของระบบทำงาน	-40 °C ~ 75 °C
ความชื้นของระบบทำงาน	≤ 90%
ระยะทางการเปิด-ปิดด้วยรีโมท	30 เมตร
ตัวเชื่อมต่อ	RS485
กว้าง x ยาว x สูง (มิลลิเมตร)	350 x 270 x 972

