

ประเภทบัตร ASK[EM]
Proximity / PIN Card Reader Series

IP10




IP10




inch(mm)


IP10




IP20



IP30



IPK101



คุณสมบัติที่สำคัญ

เครื่องควบคุมการเข้าออกประตูบัตรโดยการทาบบัตร หนาบุตร แบบต่อคอมพิวเตอร์ รุ่น IP10

- หัวอ่านรองรับบัตรไร้สัมผัส 125KHz (Proximity)62-3
- รองรับบัตร ASK [EM]
- ระยะทางการสแกน: สูงสุด 4 นิ้ว (10 เซนติเมตร)
- 26bit Wiegand and RS232 (default), ABA Track II (optional)

Output Format

- ง่ายในการติดตั้งประตูที่เป็นโลหะ หรือ ไม้
- ต่อ LED ภายนอก
- ต่อสัญญาณเสียงภายนอก
- ติดตั้ง ในอาคาร/นอกอาคาร
- วัสดุพลาสติกชนิดแข็ง
- ป้องกันน้ำ
- ป้องกันไฟรั่ว
- อุปกรณ์เสริม: Supervisory Signal
- ใช้งานร่วมกับ iCON100, iTDC ประเภทบัตร ASK[EM]



IPK101

รายละเอียด

| Model | IP10 | IP20 | IP30 | IPK101 |
|--|--|---|--|---|
| ระยะทางในการอ่านบัตร | IPK50: Up to 2 inch (5cm) IPC80 / IPC170: Up to 4 inch (10cm) | | IPC80 / IPC170: Up to 12 inch (30cm) | IPK50: Up to 2 inch (5cm) IPC170 / IPC80: Up to 4 inch (10cm) |
| ระยะเวลาในการอ่าน (บัตร) | 30ms. | | | |
| Power / Current | DC 12V / Max.180mA | | DC 12V / Max.350mA | DC 12V / Max.150mA |
| พอร์ตต่อเข้า | 2ea (External LED Control, External Buzzer Control) | | | 2ea : External LED Control External Buzzer Control |
| Output Format | 26bit Wiegand and RS232 (default), ABA Track II (optional) | | | 4 / 8 bit Burst for PIN Selectable |
| หลอดไฟ LED แสดงสถานะ | 2 Color LED (Red and Green) | | | 3 Array LED Indicators (Red, Green and Yellow) |
| เสียง | Piezo Buzzer | | | |
| ปุ่มกด | N/A | | | 12 Key Numeric Keypad with Back Lighting |
| อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน | -35° to +65° C (-31° to +149° F) | | | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน | 10% to 90% relative humidity non-condensing | | | |
| สี | Dark Pearl Gray | | | |
| วัสดุ | Polycarbonate | | | |
| ขนาด (กว้าง x สูง x หนา) | 1.82" x 4.81" x 0.87" (46 x 122 x 23mm) | 3" x 4.89" x 0.87" (76 x 124 x 23.5mm) | 4.8" x 5.7" x 0.8" (123 x 144 x 20.5mm) | 3.4" x 3.94" x 1.22" (87 x 100 x 31mm) |
| น้ำหนัก | 160g (0.35lbs) | 185g (0.41lbs) | 370g (0.82lbs) | 190g (0.42lbs) |
| Index of Protection | IP65 / IP66 | | N/A | N/A |
| มาตรฐานสินค้า | UL, FCC, CE, MIC, RoHS | | | FCC, CE, MIC |

รูปแบบการเชื่อมต่อ

