


LX505

PROXIMITY & PIN
TIME & ATTENDANCE / ACCESS CONTROLLER



คุณสมบัติที่สำคัญ

เครื่องบันทึกเวลาโดยการทาบบัตร หนาบุตร
รุ่น LX505T

- รองรับบัตร 125KHz (default) proximity/13.56MHz (optional) contactless smart card reader and PIN
- รองรับการทา้งานสองระบบ ระบบ ควบคุมการเข้าออกประตู /ระบบเครื่องบันทึกเวลาบัตรไร้สัมผัส(บัตร proximity)
- รองรับผู้ใช้งานจำนวน 10,000/20,000 คน หน่วยความจำในการสแกน 20,000/10,000 ครั้ง
- สามารถเลือก Mode การทา้งานของแต่ละรายบุคคล
- ตั้งค่าช่วงเวลาเปิดประตูได้ 4 ช่วงต่อคน
- ตั้งค่าตารางเวลาเข้าออกได้รายบุคคล Input Port, Output Port and Reader Mode
- เชื่อมต่อแบบ Network โดยใช้ RS232, RS 485 และมีพอร์ตแดนต้นตัว (TCP/IP)
- 26bit Wiegand Output / Baud rate : 57,600bps
- Serial Printer Port for event ticket issuing
- Supervised Input cut-off check
- แสดงชื่อ ผ่านหน้าจอ LCD
- ARM/DISARM Function สำหรับ Alarm Panel
- 2 Men Operation Mode
- Duress Alarm Functions
- บันทึก Master IDs ได้หลาย ID
- Able to activate Time schedule using user card
- หน้าจอ LCD แสดงได้หลายภาษา
- แสดงด้วยเสียงมีได้หลายภาษา(Voice Guide Programmable)
- สามารถบันทึกเสียงประกาศ ผ่านทาง serial communication
- Door Phone Function (Optional)
- ใช้งานร่วมกับโปรแกรม : STARWATCH TIME PRO, LX ACCESS PRO II
- *13,56MHz Contactless SMART Card Access Controller(LX505SR)



หนาบุตร

ตารางเวลา

Time Code	10
Time Interval per code	5
Holiday Code	10
Holiday per code	100

รายละเอียด

Model		LX505
CPU		Dual 8bit and 16bit Microprocessor
หน่วยความจำ	Program Memory	256KByte ROM
	Data Memory	512KByte Flash Memory
จำนวนผู้ใช้งานที่รองรับ		10,000/20,000 ID Users (Selectable)
หน่วยความจำในการลงทะเบียนบัตร		20,000/10,000 Event Buffers (Selectable)
ระยะห่างในการลงทะเบียน (125KHz)	Passive Type	IDK50 / IMC125 : Up to 2 inch (5cm), IDC80 / IDC170 : Up to 4 inch (10cm)
	Active Type	IDA150 / IDA200 Compatible
ระยะเวลาในการลงทะเบียน		30ms
Power / Current		DC 12V / Max.550mA
หัวอ่านเชื่อมต่อ (External Reader)		1ea : 26bit Wiegand, 4 / 8bit Burst for PIN for Anti-Pass-Back
การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์		RS232 / RS485 (Max.32ch)
		TCP/IP (Internal LAN Module Required / Optional)
Baud Rate		57,600bps (Recommended) / 38,400bps / 19,200bps / 9,600bps (selectable)
พอร์ตต่อเข้า (Input Port)		4ea : Exit Button, Door Sensor, Aux# 1, Aux#2
พอร์ตต่อเข้า (Output Port)		2ea : 2 FORM-C Relay Output (COM, NO, NC) / DC12V~18V, Rating Max.2A
		2ea : TTL Output / DC5V, Rating Max.20mA (26bit Wiegand Output Supported)
Printer Port		Serial Port for Connecting Printer (Epson Serial Printer Recommended)
หน้าจอ LCD		Graphic LCD (128 x 64 Dots), 72.5mm x 39.5mm, (2.85" x 1.56") View area
ปุ่มกด		24 Key Numeric Keypad with Back Lighting (12 Function Key Included)
หน้าจอ LCD (ภาษา)		English, Spanish, Portuguese (Selectable)
		Italian, French, Korean, Chinese, Japanese, Arabic, Russian (Optional)
เสียง (ภาษา)		English, Spanish, Portuguese, Italian, French, Korean, Chinese, Japanese, Arabic, Russian (Programmable)
หลอดไฟ LED แสดงสถานะ / เสียง		3 Array LED Indicators (Red, Green and Yellow) / Piezo Buzzer
อุณหภูมิที่เหมาะสมกับการใช้งาน	LCD	0° to +50° C (+32° to +122° F)
	Controller	-15° to +70° C (+5° to +158° F)
	RF Reader	-35° to +65° C (-31° to +149° F)
ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน		10% to 90% Relative Humidity Non-condensing
สี / วัสดุ		Black, Red, Purple, Silver, Dark Gray, Gold, Black & Gold Combo / Polycarbonate
น้ำหนัก / ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)		750g (1.65lbs) / 192mm x 160mm x 45mm (7.56"x6.29"x1.77")
มาตรฐานสินค้า		FCC, CE, MIC, RoHS

BLACK & GOLD



RED



GOLD



SILVER



PURPLE



DARK GRAY

