


ASK [EM] Format
Proximity & PIN
Time & Attendance Access Controller

IP505R




คุณสมบัติที่สำคัญ

IP505R

เครื่องควบคุมการเข้าออกประตูโดยการทาบบัตร ฐานบุตร

แบบต่อคอมพิวเตอร์ รุ่น IP505R

- รองรับบัตรไร้สัมผัส 125KHz Standalone Proximity / PIN Access Controller
- รูปแบบบัตร ASK [EM] Format
- ใช้ได้พร้อมกัน 2 ระบบ คือควบคุมการเปิด-ปิดประตูและบันทึกเวลา
- Dynamic Control of Memory up to 50,000 Users / up to 50,000 Event Buffers (Available on VA.1.0 and above)
- Dynamic Control of Memory up to 4,000 Users / up to 26,000 Event Buffers (Available on V8.1.0 and below)
- ทำงานได้ทั้งแบบ Standalone และ Network การเชื่อมต่อผ่าน RS232 / RS422 / RS485 (สูงสุด 32 เครื่อง), TCP/IP (ใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม LAN Converter)
- สามารถเพิ่มหัวอ่านด้านในเพื่อรองรับการใช้งานแบบ Anti-passback: 26bit Wiegand and 4 / 8bit Burst for PIN
- รองรับฟังก์ชัน Duress Mode
- ช่อง Input กับ Output แยกจากกัน โดยมี Input และ Output รวมทั้ง 2ea ของ 2 Form-C Relay Outputs
- Dual Tamper Switches
- แสดงข้อมูลการใช้ตัว Tamper Switch (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)
- รูปแบบวิธีใช้งาน: บัตรอย่างเดียว / รหัสPIN (4~6digit) อย่างเดียว / บัตร + รหัสP/W (4digit)
- โปรแกรมที่รองรับ: STARWATCH DUAL PRO I / II



ตารางเวลา

- Time Code : 10
- Time Interval : 5
- Holiday Code : 10
- Holiday : 32

โครงสร้างแบบ Standalone

