

BioEntry Plus Smart IP Fingerprint Device



ออกแบบเพื่อความเรียบง่าย

BioEntry Plus ผลสมผสานประโยชน์ของระบบ IP access control กับความปลอดภัยด้วยไบโอเมตริกซ์ เหมาะสำหรับการใช้งานในร่มและระบบใด ๆ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีลายนิ้วมือ



IP Access Control



เทคโนโลยีลายนิ้วมือแบบฉบับ Suprema



รูปร่างเพรียวบาง




เชื่อมต่อได้หลากหลาย

รายละเอียด



ความจุ	ผู้ใช้สูงสุด	5,000 (1:1) 5,000 (1:N)
	Template สูงสุด	10,000 (1:1) 10,000 (1:N)
	Log สูงสุด	50,000 (Text)
Interface	Comm.	TCP/IP, RS485
	Wiegand	1ch In or Out
	Input / Output	2 TTL Inputs 1 Relay
H/W	CPU	533MHz DSP
	Memory	8MB RAM + 8MB Flash
	LCD	-
	Operating Temp.	-20° to 50°C
	Power	12VDC
	Dimensions	50 x 160 x 37 mm (W x H x D)



RFID CARD OPTIONS

- 125KHz EM
- 125KHz HID Prox
- 13.56MHz Mifare/DESFire
- 13.56MHz iCLASS