

X-Station 2

Versatile Intelligent Terminal



Suprema X-Station 2 เป็นเครื่องสแกนที่รองรับได้หลากหลาย ทั้งการสแกนด้วยมือถือ, บัตร RFID และ QR code เพื่อรองรับตัวเลือกข้อมูลที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานของคุณ



Benefits at a glance

- รองรับการสแกนที่หลากหลายรูปแบบ**
 - รองรับการสแกนด้วย บัตร RFID, ผ่านมือถือ และ QR code เพื่อให้การออกบัตรระบบมีความยืดหยุ่นสูงสุด
 - ใช้งานผ่านมือถือ ไม่ต้องใช้การ์ด ไร้กังวลด้วยสมาร์ตโฟนของคุณเอง

- ชนิดของบัตร RFID Card ที่รองรับ**
 - LF (125 kHz), HF (13.56 MHz) dual-band
 - Reads various card types (EM/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa)

- ความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อการปกป้องข้อมูลของคุณ**
 - ปกป้องข้อมูลด้วยกระบวนการบดที่ปลอดภัย
 - มีกล้องจับและบันทึกภาพในตัว เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
 - Open Supervised Device Protocol (OSDP) สำหรับการสื่อสารแบบสองทิศทาง เพื่อปลอดภัยระหว่างตัวเครื่องสแกนและคอนโทรลเลอร์
 - ใช้งานระบบ Android และปรับปรุงความปลอดภัยทั้งหมด

- ออกแบบมาเพื่อการใช้งานและการจัดการที่ง่ายดาย**
 - ช่วยให้การติดตั้งสะดวก ลดการเดินสายให้น้อยลง
 - ป้องกันฝุ่นและกันน้ำ IP65

- ปรับปรุงการใช้งานของ Android UI ด้วยหน้าจอระบบสัมผัส**
 - เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ด้วยหน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ขนาดกว้าง 4 นิ้ว
 - แสดงผลที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้บน Android GUI

- ขยายความจุเพื่อรองรับผู้ใช้และบันทึกข้อมูลการสแกนได้มากขึ้น**
 - รองรับผู้ใช้สูงสุด 500,000 ราย บันทึกการสแกน 5 ล้านครั้ง และบันทึกรูปภาพได้ 50,000 รูป
 - หน่วยความจำขนาดใหญ่: แฟลช 16 GB + RAM 1 GB

Specifications

ชื่อรุ่น	XS2-DPB	XS2-QDPB	XS2-APB	XS2-QAPB
ชนิดบัตร RF	125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa		125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos	
Mobile Card	NFC, BLE			
QR/Barcode	N/A	Supported*	N/A	Supported*
ซีพียู	1.5 GHz Quad Core			
หน่วยความจำ	16 GB Flash + 1 GB RAM			
ผู้ใช้งานสูงสุด	500,000			
บันทึกข้อมูลการใช้งาน	Text 5,000,000 / Image 50,000			
หน้าจอ LCD	4" IPS color LCD / 480 x 800 pixels			
กล้อง	CMOS 2M pixels / 1600 x 1200			
Ethernet	Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)			
RS-485	1 ch Host or Slave (Selectable)			
Wiegand	1 ch Input or Output (Selectable)			
TTL	2 ch Inputs			
Relay	1 Relay			
PoE	Supported (IEEE 802.3af compliant)			
IP rating	IP65			
Tamper	Supported			
พลังงานไฟฟ้า	DC 12 V (Max. 0.8 A) or DC 24 V (Max. 0.45 A)			
ขนาด (WxHxD, mm)	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm	82 mm x 159 mm x 25.9 mm	82 mm x 203 mm x 33.9 mm
อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C-50°C			
ผ่านการรับรอง	KC, CE, FCC (Compliance: RoHS, REACH, WEEE)			

* DESFire EV2 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with X-Station 2.
* Supports QR/Barcodes composed of up to 32 ASCII code strings. QR codes can be issued on Suprema BioStar 2 or 3rd party systems.

System Configurations

