

สมญาบุตร

BioEntry W3

ใช้ง่าย, ทนทาน, ปลอดภัย



BioEntry W3 เป็นอุปกรณ์สแกนไบโอเมตริกซ์ขั้นสูง ที่ใช้เทคโนโลยี AI อันล้ำสมัยของ Suprema เมื่อติดตั้งร่วมกับ NPU ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ในเชิงลึก ก็ยิ่งทำให้การสแกนไบโอเมตริกซ์ที่รวดเร็วและแม่นยำสูง มาพร้อมการออกแบบที่เพรียวบางและกะทัดรัด ผสมผสานกับความทนทานเป็นพิเศษต่อการกระแทก และสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง ทำให้เป็นโซลูชันชั้นนำสำหรับการรักษาความปลอดภัยแห่งอนาคต

suprema
SECURITY & BIOMETRICS

BioEntry W3

ใช้งานง่าย, ทนทาน, ปลอดภัย

BioEntry W3 มอบการควบคุมการเข้าถึงที่ใช้งานง่าย ทนทาน และปลอดภัย เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษา ทำให้เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว



รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

BioEntry W3 จัดการกับความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวในอุปกรณ์ไบโอเมตริกซ์ ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เหมเพลตบนมือถืออนุญาตให้ผู้ใช้งานตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงผ่านมือถือ โดยไม่ต้องจัดเก็บเทมเพลตไบโอเมตริกซ์ในระบบใด ๆ

· อุปกรณ์ดังกล่าวได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 27701 ซึ่งขึ้นถึงความปลอดภัยระดับสูงสุดในการปกป้องข้อมูล



การออกแบบที่เรียบง่าย

BioEntry W3 มีการออกแบบที่เรียบง่าย และดึงดูดสายตา หลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น โดยเน้นที่เส้นสายที่สะอาดตาและประสบการณ์ตรงของผู้ใช้งาน

· Mullan type · รูปทรงเพรียวบาง · สีดำและเทา



ความคงทน

BioEntry W3 มีความทนทาน สามารถทนต่อการใช้งานเป็นเวลานาน ในสภาวะที่ยากลำบาก โดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์หรือฟังก์ชันการทำงาน

· Vandal Proof : IK08

* ทนต่อแรงกระแทกทางกายภาพได้สูง แม้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก

· Ingress Proof : IP67

* กันฝุ่นและกันน้ำ ทนทานในที่กลางแจ้ง



ประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้

BioEntry W3 มีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน โดยให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ สามารถจัดการงานที่มีการใช้งานสูงได้อย่างง่ายดาย

· อัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกของ AI

· AI บนอุปกรณ์ที่ฝังมาพร้อมกับ NPU

· ความเร็วในการสแกนใบหน้าเร็วที่สุด : ภายใน 0.2 วินาที

· จัดเก็บเทมเพลตใบหน้าได้สูงสุด 30,000 ใบหน้า



ปกป้องข้อมูลส่วนตัว

คุณลักษณะ

Type	รุ่น	BEW3-DB	BEW3-APB
ความจุ	Max. Credentials (1:N)	ใบหน้า : 30,000 บัตร : 100,000	
	Max. Credentials (1:1)	ใบหน้า : 30,000 บัตร : 100,000	
	เก็บข้อมูลใช้งานสูงสุด	1,000,000	
	เก็บรูปภาพสูงสุด	10,000	
รองรับ	บัตร RF	125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ¹⁾ , FeliCa	125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ¹⁾ , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos
	ระยะการอ่านบัตร RF	MIFARE/DESFire/EM: 50 mm, FeliCa: 30 mm	MIFARE/DESFire/EM/ iCLASS: 50 mm, FeliCa/HID Prox: 30 mm
	มือถือ	NFC (Android), BLE (Android, iOS)	
HW	ซีพียู	1.5 GHz Quad (2.0Tops)	
	หน่วยความจำ	16 GB Flash + 2 GB RAM	
	หน้าจอ LCD	1.3" PMOLED	
	กล้อง	2MP 2EA	
	IP Rating	IP67	
	IK Rating	IK08	
	น้ำหนัก	283g	291g
	ขนาด (WxHxD)	50x160x34.15 (mm)	
	พลังงานไฟฟ้า	DC 12V 1.0A, DC 24V 0.6A	
	รองรับมาตรฐาน	CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, EAC, TELECOM	
Interface	Ethernet	Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X)	
	PoE	-	PoE

1) DESFire EV2/EV3 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are compatible with BioEntry W3.
2) RF read range will vary depending on installation environment.

